

AKCIOVÁ PONUKA KÜHTREIBER SK

ČESKÝ VÝROBCE ZVÁRACEJ TECHNIKY



Podpátové invertory Fenix zvrájajú aj pri 40% podpätí v sieti (PFC až 60%) na 200 m predlžovacích káblov na elektrocentrále 3,5 kVA

FÉNIX 160

576,-
480,- bez DPH

SET II
FÉNIX 160
káble 25 mm² 3 m

619,-
516,- bez DPH

SET III
FÉNIX 160
káble 25 mm² 3 m + maska

696,-
580,- bez DPH

FÉNIX 200

672,-
560,- bez DPH

SET II
FÉNIX 200
káble 25 mm² 3 m

715,-
596,- bez DPH

SET III
FÉNIX 200
káble 25 mm² 3 m + maska

792,-
680,- bez DPH

FÉNIX 200 VR NOVINKA veľké rýchlospojky (35-50)

734,-
612,- bez DPH

SET II
FÉNIX 200 VR
káble 25 mm² 3 m

774,-
645,- bez DPH

SET III
FÉNIX 200 VR
káble 25 mm² 3 m + maska

845,-
704,- bez DPH

FÉNIX 200 PFC

864,-
720,- bez DPH

SET II
FÉNIX 200 PFC
káble 25 mm² 3 m

907,-
756,- bez DPH

SET III
FÉNIX 200 PFC
káble 25 mm² 3 m + maska

984,-
820,- bez DPH

FÉNIX 200 PFC VR NOVINKA veľké rýchlospojky (35-50)

926,-
772,- bez DPH

SET II
FÉNIX 200 PFC VR
káble 25 mm² 3 m

971,-
809,- bez DPH

SET III
FÉNIX 200 PFC VR
káble 25 mm² 3 m + maska

1042,-
888,- bez DPH



KITin 150

Rozsah zvar. prúdu: 10-150 A.
Zaťažovateľ: 125 A (100%), 140 A (60%).

323,-
269,- bez DPH

KITin 170

Rozsah zvar. prúdu: 10-170 A.
Zaťažovateľ: 125 A (100%), 140 A (60%).

396,-
330,- bez DPH

KITin 165

Rozsah zvar. prúdu: 10-160 A.
Zaťažovateľ: 95 A (100%), 120 A (60%).

323,-
269,- bez DPH

KITin 190

Rozsah zvar. prúdu: 10-180 A.
Zaťažovateľ: 110 A (100%), 150 A (60%).

449,-
375,- bez DPH

KUTIL 149

Invertor pre kutilov. Umožňuje zvráť elektródami Ø až 3,2 mm - trvale 2,5 mm. Rozsah zvar. prúdu: 10-150 A. Zaťažovateľ: 90 A (100%), 110 A (60%).

229,-
191,- bez DPH

„CÉOČKO“ STANDARD 4 kladkový posuv



Ďalšie modely a akciové sety nájdete vnútri v letáku.

KIT 2200

Rozsah zvar. prúdu: 40-190 A
Zaťažovateľ pri 40°C: 135 A (100%), 150 A (60%)

750,-
625,- bez DPH

KIT 2400

Rozsah zvar. prúdu: 30-215 A
Zaťažovateľ pri 40°C: 170 A (100%), 190 A (60%)

900,-
750,- bez DPH

KIT 3000

Rozsah zvar. prúdu: 30-250 A
Zaťažovateľ pri 40°C: 190 A (100%), 210 A (60%)

995,-
829,- bez DPH

KITin 2080 MIG EURO

Rozsah zvar. prúdu: 20-170 A (CO₂)
Zaťažovateľ: 120 A (100%), 140 A (60%)

768,-
640,- bez DPH

KITin 2040 MIG EURO

Rozsah zvar. prúdu: 20-150 A (CO₂)
Zaťažovateľ: 100 A (100%), 120 A (60%)

700,-
583,- bez DPH

KITin 2040 MIG

Stejně parametre, ako KITin 2040 MIG EURO.

700,-
583,- bez DPH

Prenosný jednofázový invertorový MIG/MAG stroj vo variante s pevným horákom a zemniacim káblom alebo s eurokonektorom (u varianty EURO nieje horák súčasťou balenia). Priestor pre cievku (Ø až 200 mm) s drôtom.

ZVÁRACIE MASKY 725S

Samostmievacia zvráracia maska, napájanie solárnymi panelmi a dvomi AAA batériami. Volba medzi režimom zvrárania a brúsenia.



ČIERNA

95,-
79,- bez DPH



„FÉNIX“

106,-
88,- bez DPH



„LEBKA“

106,-
88,- bez DPH

ANALOGOVÉ INVERTORY



Samostatné stroje

	s DPH	bez DPH
KITin 165	323,-	269,-
KITin 190	450,-	375,-
KITin 150	323,-	269,-
KITin 170	396,-	330,-

Sety strojov s príslušenstvom

	s DPH	bez DPH
KITin 165 + káble 3 m (SET II)	358,-	298,-
KITin 165 + káble 3 m + maska (SET III)	413,-	344,-
KITin 190 + káble 3 m (SET II)	494,-	412,-
KITin 190 + káble 3 m + maska (SET III)	581,-	484,-
KITin 150 + káble 3 m (SET II)	365,-	304,-
KITin 150 + káble 3 m + maska (SET III)	415,-	346,-
KITin 170 + káble 3 m (SET II)	438,-	365,-
KITin 170 + káble 3 m + maska (SET III)	524,-	437,-

DIGITÁLNE INVERTORY



Samostatné stroje

	s DPH	bez DPH
KITin 150 TIG LA	328,-	273,-
KITin 170 TIG LA	400,-	333,-
KITin 1500 HF	695,-	579,-
KITin 1700 HF	800,-	667,-
KITin 1900 HF	958,-	798,-

Sety strojov s príslušenstvom

	s DPH	bez DPH
KITin 1500 HF + horák + káble + ventil (SET I)	870,-	725,-
KITin 1700 HF + horák + káble + ventil (SET I)	972,-	810,-
KITin 1900 HF + horák + káble + ventil (SET I)	1 124,-	937,-
KITin 150 TIG LA + káble 3 m (SET II)	368,-	307,-
KITin 150 TIG LA + káble 3 m + maska (SET III)	456,-	380,-
KITin 170 TIG LA + káble 3 m (SET II)	442,-	368,-
KITin 170 TIG LA + káble 3 m + maska (SET III)	528,-	440,-

DIGITÁLNE TROJFÁZOVÉ INVERTORY A PRÍSLUŠENSTVO



KITin 220 MMA **1 288,-** (s DPH) / **1 073,-** (bez DPH)



KITin 270 MMA **1 396,-** (s DPH) / **1 163,-** (bez DPH)

KITin 320 MMA **1 549,-** (s DPH) / **1 291,-** (bez DPH)



KITin 220 HF **1 399,-** (s DPH) / **1 166,-** (bez DPH)

KITin 270 HF **1 500,-** (s DPH) / **1 250,-** (bez DPH)

KITin 320 HF **1 699,-** (s DPH) / **1 416,-** (bez DPH)



KITin 220 MIG **1 825,-** (s DPH) / **1 521,-** (bez DPH)

KITin 270 MIG **1 846,-** (s DPH) / **1 538,-** (bez DPH)

KITin 320 MIG **1 922,-** (s DPH) / **1 602,-** (bez DPH)

SYNERGIC 4 kladkový posuv

JEDNOFÁZOVÉ A TROJFÁZOVÉ AC/DC INVERTORY



TIG 200 AC/DC P **1 066,-** (bez DPH) / **888,-** (bez DPH)

TIG 315 AC/DC P **1 799,-** (bez DPH) / **1 499,-** (bez DPH)

Chladienie K315W **726,-** (bez DPH) / **605,-** (bez DPH)

Transportný vozík **250,-** (bez DPH) / **208,-** (bez DPH)

Diaľk. ovl. - pedál **125,-** (bez DPH) / **104,-** (bez DPH)

vzduchom chladený horák v cene

Vozík K7100 **250,-** (208,- bez DPH)

pre stroje KITin 220/270/320 MMA/HF/MIG, vodné chladienie K5150W, rozvádzač a plynovú fľašu; rozoberateľné uchytenie prepravovaných komponentov pre bezpečnú manipuláciu.



K5150W **726,-** (605,- bez DPH)
kompaktný kvapalinový chladiaci systém,
0,85 kW, 0,4 MPa.




Zdroj ohrevu RV s el. rozvádzačom **185,-**

K7301 - zdroj ohrevu red. ventilu a rozvádzač (154,- bez DPH)
(1x 230 V, 1x 380 V), hlavný vypínač a vypínač ohrevu.



Zdroj ohrevu RV **122,-**

možnosť priporenenia (102,- bez DPH)
na vozík.



Vozík K7101 **175,-** (146,- bez DPH)

pre stroje KITin 220-320 MMA/HF/MIG, zdroj ohrevu a plynovú fľašu.



Vozík K7102 **226,-**

pre stroje KITin (188,- bez DPH)
2040 MIG / EURO, plastové púzdro
na 15 kg cievku drôtu, držiak pre
plynovú fľašu.



MALÁ „CÉOČKA“

Samostatné stroje

- KIT 2200 STANDARD, 4-klad. posuv
- KIT 2400 STANDARD, 4-klad. posuv
- KIT 205 STANDARD, 4-klad. posuv
- KIT 225 STANDARD, 4-klad. posuv

s DPH	bez DPH
750,-	625,-
900,-	750,-
800,-	667,-
912,-	760,-

Sety strojov s príslušenstvom

- KIT 2200 STANDARD + horák KTR 15 + ventil + maska
- KIT 2400 STANDARD + horák KTR 15 + ventil + maska
- KIT 205 STAND. + horák KTR 15 + ventil + 4-klad. posuv
- KIT 225 STAND. + horák KTR 15 + ventil + 4-klad. posuv

s DPH	bez DPH
883,-	736,-
1 039,-	866,-
832,-	693,-
1 032,-	860,-

Typy príslušenstva v setoch:

- horák KTR 4 m dle typu zváračky
- zväracia maska
- redukčný ventil Micro MEI



VELKÁ „CÉOČKA“

Samostatné stroje

- KIT 3000 STANDARD, 4-klad. posuv
- KIT 3500 STANDARD, 4-klad. posuv
- KIT 4100 STANDARD, 4-klad. posuv
- KIT 4000 W STANDARD, 4-klad. posuv
- KIT 5000 W STANDARD, 4-klad. posuv
- KIT 4000 WS STAND. + podavač KIT 2-4 W + prepój 2 m
- KIT 5000 WS STAND. + podavač KIT 2-4 W + prepój 2 m
- KIT 309 STANDARD, 4-klad. posuv
- KIT 309 PROCESSOR, 2-klad. posuv
- KIT 305 PROCESSOR, 2-klad. posuv
- KIT 405 PROCESSOR, 4-klad. posuv
- KIT 400 W PROCESSOR, 4-klad. posuv
- KIT 500 W PROCESSOR, 4-klad. posuv
- KIT 400 WS PROC. + podavač KIT 2-4 W + prepój 2 m
- KIT 500 WS PROC. + podavač KIT 2-4 W + prepój 2 m

s DPH	bez DPH
995,-	829,-
1 300,-	1 083,-
1 600,-	1 333,-
2 449,-	2 041,-
2 800,-	2 333,-
3 071,-	2 559,-
3 286,-	2 738,-
1 003,-	836,-
1 091,-	909,-
1 262,-	1 052,-
1 578,-	1 315,-
2 420,-	2 017,-
2 744,-	2 287,-
3 038,-	2 532,-
3 241,-	2 701,-

Sety strojov s príslušenstvom

- KIT 3000 STANDARD + horák KTR 25 + ventil + maska
- KIT 3500 STANDARD + horák KTR 25 + ventil + maska
- KIT 4100 STANDARD + horák KTR 36 + ventil + maska
- KIT 4000 W STANDARD + horák KTR 401 + ventil + maska
- KIT 5000 W STANDARD + horák KTR 501 + ventil + maska
- KIT 4000 WS STANDARD + horák KTR 401 + ventil + maska
- KIT 5000 WS STANDARD + horák KTR 501 + ventil + maska
- KIT 309 STANDARD 4-kl. posuv + horák KTR 25 + ventil
- KIT 309 PROCESSOR 2-kl. posuv + horák KTR 25 + maska + ventil
- KIT 305 PROCESSOR 2-kl. posuv + horák KTR 25 + maska + ventil
- KIT 405 PROCESSOR 4-kl. posuv + horák KTR 36 + maska + ventil

s DPH	bez DPH
1 116,-	930,-
1 501,-	1 251,-
1 831,-	1 526,-
2 795,-	2 329,-
3 146,-	2 622,-
3 416,-	2 847,-
3 632,-	3 027,-
1 060,-	883,-
1 228,-	1 023,-
1 382,-	1 152,-
1 720,-	1 433,-

Regulátor otáčok ventilátora

Možno doobjednať ku strojom KIT 2200 - KIT 5000 WS. Zníženie hlučnosti a spotreby na úkor čiastočného zníženia zaťažovateľov.

47,- (39,- bez DPH)



Zníženie ceny v prípade použitia 2-kladkového posuvu miesto 4-kladkového - 30,-

PRÍSLUŠENSTVO KU ZVÁRACÍM STROJOM ZA DOTOVANÉ CENY

	s DPH	bez DPH		s DPH	bez DPH		s DPH	bez DPH
MIG horák KTR 15 7XM(D) 3 m - obj. č. 7D01500100300K 4 m - obj. č. 7D01500100400K	85,- 108,-	71,- 90,-	TIG horák SR 17V 10-25, 4 m obj. č. T25003504400K	96,-	80,-	Fľaša Ar, 8 l obj. č. 035770001	126,-	105,-
MIG horák KTR 25 7XM(D) 3 m - obj. č. 7D03600100300K 4 m - obj. č. 7D03600100400K	100,- 130,-	83,- 108,-	TIG horák SR 17 35-50, 4 m obj. č. T20013504540K	121,-	101,-	Fľaša CO ₂ , 6 kg obj. č. 035770002	126,-	105,-
MIG horák KTR 36 7XM(D) 3 m - obj. č. 7D03600100300K 4 m - obj. č. 7D03600100400K	150,- 196,-	125,- 163,-	TIG horák SR 26 35-50, 4 m obj. č. T70013504540K	164,-	137,-	Redukčný ventil AR MICRO MEI obj. č. 25590	32,-	27,-
MIG horák KTR 410 7XM(D) 3 m - obj. č. 7D40100300300K 4 m - obj. č. 7D40100300400K	256,- 314,-	213,- 262,-	Zvar. káble 16 mm ² 10-25, 3 m obj. č. 10102	47,-	39,-	Redukčný ventil AR MEI obj. č. 25500	54,-	45,-
MIG horák KTR 510 7XM(D) 3 m - obj. č. 7D50100300300K 4 m - obj. č. 7D50100300400K	270,- 331,-	225,- 276,-	Zvar. káble 25 mm ² 10-25, 3 m obj. č. 10402	58,-	48,-	Plast. kufoľ pre invertor a príslušenstvo pre 165, 150, 170 - obj. č. kufr145.165 pre HF, 190 - obj. č. kufrhf	25,- 43,-	21,- 36,-
MIG kliešte viacúčelové obj. č. 014220001	13,-	11,-	Zvar. káble 25 mm ² 35-50, 3 m obj. č. 10201	60,-	50,-	Samostmievací maska 7255 černá - 8550021 Lebka - 8550025, Fénix - 8550024	95,- 106,-	79,- 88,-
Zvar. elektrody - 1 balenie 3,2x450 mm, 2,3 kg - obj. č. 115434 2,5x350 mm, 1,6 kg - obj. č. 115480 2,0x300 mm, 1,3 kg - obj. č. 115435	8,40,- 6,00,- 7,20,-	7,- 5,- 6,-	Prepoj. kábel zdroj - podavač, proc., vodný dĺžka 2 m - obj. č. 10690 dĺžka 5 m - obj. č. 10672 dĺžka 10 m - obj. č. 10673	104,- 299,- 520,-	87,- 249,- 433,-	Prodluž. síťový kábel, vodiče 2,5 mm ² dĺžka 25 m - obj. č. 33019 dĺžka 40 m - obj. č. 33020 dĺžka 50 m - obj. č. 33021	86,- 125,- 150,-	72,- 104,- 125,-

TECHNICKÉ PARAMETRE KIT	205 Standard	225 Standard	305 Processor	309 Stand./Proc.	405 Proc.	400 W Proc.	500 W Proc.	400 WS Proc.	500 WS Proc.
Objednávacie číslo	50275	50278	50396	50702/50804	50593	50573	50575	50584	50585
Napájacie napätie 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Istenie - pomalé, charakt. D [A]	16	16	25	16	25	25	32	25	32
Rozsah zvr. prúdu [A]	40-190	30-195	30-280	30-250	30-350	30-350	30-450	30-350	30-450
Zaťaženie 100% [A]	80	120	220	170	260	260	310	260	310
Zaťaženie 60% [A]	95	150	260	200	300	310	430	310	430
Zaťažovateľ [A]	190/15%	195/25%	280/30%	250/30%	350/30%	350/35%	450/45%	350/30%	450/30%
Vínutie	Cu	Cu	Cu	Cu/Al	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Posuv drôtu	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Štandardne osadené kladkou	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	0,8 - 1,0	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Rýchlosť podávania [m/min]	1 - 25	1 - 25	0,5 - 20	1 - 25 / 0,5 - 20	0,5 - 20	0,5-20	0,5-20	0,5-20	0,5-20
Rozmery [mm]	790x485x660	790x485x660	835x480x840	800x490x740	835x480x840	850x630x710	850x630x710	920x615x700	920x615x700
Hmotnosť [kg]	52	62	93	68	102	141	151	137	173

TECHNICKÉ PARAMETRE KITin	2040 MIG / MIG EURO	2080 MIG EURO	220 MMA	270 MMA	320 MMA	220 HF	270 HF	320 HF	220 MIG	270 MIG	320 MIG SYNERGIC
Objednávacie číslo	51064/51147	51259	51186	51214	51140	51189	51215	51141	51212	51213	51139
Napájacie napätie 50/60 Hz [V]	1x230 +15% -15%	1x230 +15% -15%	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Istenie [A]	16	16	16	16	25	16	16	25	16	16	25
Zaťaženie (40°C) 100% [A]	100	120	200	220	220	200	220	220	200	220	220
Zaťaženie (40°C) [A]	120 / 60%	140 / 60%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%	-	250 / 80%	300 / 40%
Nastaviteľný prúd [A]	20-150 (CO ₂)	20-170 (CO ₂)	5-200	5-250	5-300	5-200	5-250	5-300	5-200	5-250	5-300
Nastaviteľné zvr. napätie [V]	-	-	-	-	-	-	-	-	8-30	8-30	8-30
Maximálny prúd [A]	150 (CO ₂), 170 (CO ₂ +Ar)	170 (CO ₂), 190 (CO ₂ +Ar)	300	330	380	300	330	380	220	250	300
Špičkový zvracací prúd [A]	-	-	-	-	-	-	-	-	> 500	> 500	> 500
Priemer elektród [mm]	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0	1,5 - 5,0	1,5 - 5,0	1,5 - 5,0	1,5 - 5,0	1,5 - 5,0	1,5 - 5,0	-	-	-
Pripojenie zvar. káblov	pevné/euro konekt.	euro konekt.	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozmery [mm]	470x200x310	470x200x310	530x190x430	530x190x430	530x190x430	540x190x430	540x190x430	540x190x430	595x270x430	595x270x430	595x270x430
Hmotnosť [kg]	14/13	13	19	19	19	19,7	19,7	19,7	27	27	27

TECHNICKÉ PARAMETRE	FÉNIX 160	FÉNIX 200	FÉNIX PFC	KUTIL 165	190	150 / TIG LA	170 / TIG LA	1500 HF	1700 HF	1900 HF	200 AC/DC	315 AC/DC
Objednávacie číslo	51225	51226/51347	51240/51348	50994	50040	50094	50207/50281	50381/50466	50113	50095	50112	TIG200AC/DC TIG315AC/DC
Napájacie napätie 50/60 Hz [V]	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	1x230	3x400
Istenie - pomalé, charakt. D [A]	16	20	20	16	16	20	16	20	16	20	25	25
Rozsah zvr. prúdu [A]	10-150	10-190	10 - 200	10-150	10-160	10-180	10-150	10-170	10-140	10-160	10-180	5-200 10-315
Zaťaženie 100% [A]	110	140	140	90	95	110	125	125	95	95	110	155 244
Zaťaženie 60% [A]	125	155	165	110	120	150	140	140	120	120	150	200 315
Zaťaženie pri max. I [%]	150	190	-	45	45	45	25	40	45	45	-	-
Rozmer pripojenia zvr. káblov	10-25	10-25/35-50	10-25/3550	10-25	10-25	35-50	10-25	10-25	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozmery [mm]	315x112x225	380x112x225	425x112x225	310x143x220	330x143x245	350x143x245	310x143x220	310x143x220	390x143x245	390x143x245	390x143x245	493x330x320 700x460x415
Hmotnosť [kg]	4,1	4,7	6,2	5,5	5,7	6,2	5,5	5,9	6,6	6,7	7,1	20 37

TECHNICKÉ PARAMETRE KIT	2200 Standard	2400 Standard	3000 Standard	3500 Standard	4100 Standard	4000W / WS Standard	5000W / WS Standard
Objednávacie číslo	51156	51157	51158	51148	51149	51163/51191	51150/51187
Napájacie napätie 50/60 Hz [V]	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Istenie - pomalé, charakt. D [A]	16	16	16	25	25	25	32
Rozsah zvr. prúdu [A]	40-190	30-215	30-250	30-280	50-350	50-350	50-450
Zaťaženie 100% [A]	135 (pri 40°C)	170 (pri 40°C)	190 (pri 40°C)	235 (pri 40°C)	240 (pri 40°C)	240 (pri 40°C)	310 (pri 40°C)
Zaťaženie 60% [A]	150	190	210	270	280	280	430
Zaťažovateľ [A]	190 / 30%	215 / 40%	250 / 45%	280 / 40%	350 / 35%	350 / 35%	450 / 35%
Vínutie	Cu	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al
Posuv drôtu	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Štandardne osadené kladkou	0,6 - 0,8	0,8 - 1,0	0,8-1,0	1,0-1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Rýchlosť podávania [m/min]	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25	1 - 25
Rozmery [mm]	885x486x655	885x486x655	883x510x871	883x510x871	883x510x871	933x688x917 1247x680x850	933x688x917 1247x680x850
Hmotnosť [kg]	57	65	77	88	94	130 / 125	140 / 135

Akcia platí do odvolania. Pre viac informácií kontaktujte regionálnych predajcov Kührtreiber alebo priamo nás na čísle +420 568 851 120, emailovej adrese objednavky@kuhtreiber-zvaranie.sk alebo navštívte naše internetové stránky na adrese www.kuhtreiber-zvaranie.sk. K jednému stroju je možno objednať za dotované ceny iba jeden kus od každého druhu príslušenstva. Obrázky sú ilustračné. Vyhradzujeme si právo na zmeny. Ceny s DPH sú matematicky zaokrúhlené. Mena - EURO (€).

Váš predajca:

